




Пенная насадка "Bubbler"

Фонтанная насадка "Bubbler" создает колонну вспененной воды. Наибольший эффект достигается при группировке нескольких таких форсунок вплотную друг к другу. Характеристики форсунки по производительности и напору довольно высокие, но это оправдывается отличным визуальным эффектом водной картины. Насадка уровнезависимая, поэтому необходимо строго следить за поддержанием уровня воды в фонтане.

- Зависимость от уровня воды - Есть
- Шаровое соединение - Нет
- Материал - Латунь/нерж.сталь

Ветроустойчивость 
Разбрызгивание 
Шумность 



НАСАДКИ ДЛЯ ФОНТАНОВ

Наименование артикул	BL-0150			BL-0200			BL-0250			BL-0300		
Материал	Латунь			Латунь			Нерж.сталь			Латунь		
Подсоединение	1½" внутр.			2" внутр.			2½" внутр.			3" внутр.		
Ø излива, мм												
Высота струи, м	расход, л/мин	расход, м³/час	напор, м	расход, л/мин	расход, м³/час	напор, м	расход, л/мин	расход, м³/час	напор, м	расход, л/мин	расход, м³/час	напор, м
0.50	38.00	2.28	7.00	60.00	3.60	6.40	73.00	4.38	4.80	90.00	5.40	3.00
1.00	45.00	2.70	9.00	75.00	4.50	10.00	89.00	5.34	8.10	115.00	6.90	6.20
1.50	60.00	3.60	12.00	87.00	5.22	14.00	109.00	6.54	11.50	125.00	7.50	9.40
2.00	67.00	4.02	16.00	102.00	6.12	17.00	122.00	7.32	14.50	145.00	8.70	11.00
2.50				113.00	6.78	21.00	135.00	8.10	18.20	170.00	10.20	14.00
3.00							151.00	9.06	20.40	174.00	10.44	15.00
4.00										208.00	12.48	22.00