



Подводный светодиодный светильник RGB 27W AB-RP27W316x/FT-dry

Светильник для пешеходных фонтанов имеет ряд преимуществ:

- Девять высокоэффективных диодов марки "EDISON", мощностью 3W каждый RGB;
- Конструкция корпуса, винты и гермоввод сделаны из нержавеющей стали AISI 316;
- Класс защиты IP68, исключающий попадание влаги внутрь корпуса;
- Конструкция светильника позволяет устанавливать его на поверхность решетки или гранита;
- Термостойкое антивандальное стекло толщиной 8 мм исключает царапины;
- Равномерное освещение струи от самого основания;
- Угол рассеивания от 10° - направленный свет до 90° - рассеянный свет (по запросу);
- Отверстие в центре светильника 1 1/2", позволяющее устанавливать внутри фонтанную насадку;
- Рабочее напряжение: AC / DC 12V, защита от поражения током;
- Встроенный контроллер DMX 512 (адрес задается программатором либо по запросу);
- Светильник разработан с учетом простого дальнейшего обслуживания;
- Срок службы 45 000 часов;



Характеристики светильника:

Артикул	AB-RP27W316x/FT-dry
Рабочее напряжение	AC/DC 12V
Мощность светильника	27 W
Количество * мощность * тип светодиодов	9 шт * 3W RGB (3R+3G+3B)
Производитель светодиодов	EDISON (TAIWAN)
Управление цветом	Встроенный контроллер RGB
Поверхность линзы	Прозрачная или матовая
Доступные углы излучения	10°, 25°, 30°, 45°, 60°, 90°
Световой поток	80-90 Lm / W
Индекс цветопередачи	Ra>70
Размеры корпуса	Ø200 * 43 мм (или 95мм), центральное отверстие 1 1/2"
Материал корпуса светильника	Нержавеющая сталь марки 316
Тип и Материал гермоввода	PG 13,5, Нержавеющая сталь марки 316
Степень влагозащиты	IP-68
Тип кабеля	H07RN-F 4x1,5мм ²
Длина кабеля	1 метр
Температура эксплуатации	от -25 C° до +40 C°

ОСВЕЩЕНИЕ ФОНТАНОВ

Чертеж:

